

BROOKVENT

airvent



SM 1000

Незаметный и элегантный оконный клапан
с акустической и термической защитой

Дополнительная информация

- ✓ Защитная сетка против насекомых
- ✓ Благоприятный для здоровья
- ✓ Тонкая конструкция
- ✓ Две длины на выбор
- ✓ Ручное управление
- ✓ Неопреновая пенка, образующая термический и акустический барьер
- ✓ Соответствует европейским техническим нормам
- ✓ Выполнен из высококачественного алюминия
- ✓ Порошковая покраска
- ✓ 5 лет гарантии

Доступные варианты

☰ Доставка на заказ

SM 1000 Вариант без инфильтрационных отверстий

Доступные цвета

- | | | | | |
|---|--|---|-------------|----------|
|  | Белый (НІРСА) |  | бронзовый | RAL 8017 |
|  | Сырой алюминий |  | золотой дуб | RAL 8003 |
|  | Индивидуальные цвета по запросу. Существует возможность заказать смешанные цвета для регулятора и козырька |  | чёрный | RAL 9005 |

air window ventilation range

BROOKVENT

airvent

SM 1000

Вариант с отверстиями, которые позволяют осуществлять дежурную вентиляцию

Несмотря на полностью закрытое положение, оконный клапан в версии Trickle подаёт свежий воздух через инфильтрационные отверстия в верхней части регулятора (так называемая дежурная вентиляция).



BROOKVENT Polska Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 14-16
55 - 120 Oborniki Śląskie

T +48 71 3105282
F +48 71 7503622
E informacja@brookvent.pl

www.brookvent.pl

UK Head Office BROOKVENT

Brook House, Dunmurry Industrial Estate, Dunmurry, Belfast BT17 9HU

T +44 (0)28 90 616505
F +44 (0)28 90 616518
E info@brookvent.co.uk

www.brookvent.co.uk

Предназначен для всех типов оконных рам


Приток воздуха

Позиция	Давление	Приток воздуха
SM1000 400		
Открытый	10Па	24,9 м³/час
Закрытый	10Па	7,3 м³/час
SM1000 2000		
Открытый	10Па	14,8 м³/час
Закрытый	10Па	3,2 м³/час

Звукоизоляция

Оконный клапан	Закрытый оконный клапан [дБ] D n,e,w	Открытый оконный клапан [дБ] D n,e,w
SM1000 4000 Trickle	34 дБ	32 дБ
SM1000 2000 Trickle	37 дБ	34 дБ

Размеры

Оконный клапан	Регулятор длина x высота x глубина (мм)	Козырёк длина x высота x глубина (мм)
SM1000 4000	460 x 16 x 16,6	450 x 16 x 19
Щель для монтажа (мм)		
	10 	
SM1000 2000	260 x 16 x 16,6	250 x 16 x 19
Щель для монтажа (мм)		
	10 	



air window ventilation range