

Tehniskie noteikumi Nr. 4 - Koka palodžu ekspluatācija

Pirms montāžas:

1. Koka palodzes pirms montāžas telpā jāiztur 24 h (nepieciešams, lai izlīdzinātu mitruma starpību);
2. Līdz palodžu montāžas uzsākšanai, telpā obligāti jāveic visi apdares darbi, kas var ietekmēt, izmainīt telpas mikroklimatu (špaktelēšanas, krāsošanas darbi).

Montējot koka palodzes stingri ir jāievēro mikroklimata apstākļi

Montāžas laikā:

1. Temperatūrai telpā, kurā tiek montētas koka palodzes, ir jābūt no 18 līdz 22 °C.
2. Relatīvajam gaisa mitrumam ir jābūt no 40 līdz 60 %.

Pēc montāžas:

1. Telpas ir regulāri jāvēdina, it īpaši jaunās mājās, dēļ palielināta mitruma, kas nāk no vēl neizžuvušām sienām un grīdu pārsegumiem. Šādos gadījumos īslaicīgi ir nepieciešams izmantot gaisa mitruma savācēju.
2. Apkures sezonas laikā **nepieciešams** izmantot gaisa mitrinātāju, lai tiktu uzturēts optimāls mikroklimats.
3. Uzmanību ir jāpievērš arī telpaugiem, kas tiek novietoti uz koka palodzēm. **Nedrīkst pieļaut** situācijas, kad telpaugi tiek pārlieti ar ūdeni, kas var izraisīt palodzes neatgriezenisku sabojāšanu.

Tīrīšana:

1. Ikdienu tīrīšanai palodzi noslauka ar sausu lupatiņu. Ja nepieciešams, var izmantot putekļu sūcēju.
2. Nekad pārlietu nemitrināt palodzes, jo tas var izraisīt koka piebriešanu, tādā veidā sabojājot palodzi.

Garantija nedarbojas :

1. Neatbilstoša mikroklimata ietekmē radušiem bojājumiem.
2. Mehāniskiem bojājumiem – skrāpējumi, iesitumi.